



CONSTRUCTION GEN6	ACIER INOXYDABLE HUMIDE	CÉRAMIQUE SÈCHE	CÉRAMIQUE HUMIDE	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE	Test effectué par Satra le 22 novembre 2017 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
	0.53 0.67	0.87 0.91	0.60 0.63	0.23 0.26	

ALLOY S22007-11

Pointure : 5-14 & 8½-10½ Hauteur : 8" / 20 cm
(Femme : 2 pointures plus petites) Largeur : W
Couleur : Noir (11)



- Tige de cuir pleine fleur imperméable aux coutures scellées avec le procédé H₂O Seal, fil Nomex ultra résistant.
- Protection métatarsienne externe rigide, certifiée CSA, recouverte de cuir Silizium Tectuff afin d'accroître la résistance à l'abrasion.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite.
- Doublure de Cambrelle respirante et résistante à l'abrasion avec traitement antimicrobien.
- Isolation de Thinsulate 200 g entourant le pied.
- Semelle intérieure amovible Instant Comfort, faite de gel, PU et mousse mémoire.
- Talon de 90°.
- Embout protecteur antiéraflure fait de PU pour une durabilité accrue.
- Semelle Vibram TC4+ à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de PU léger et confortable.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.
- Cèilllets en polymère.
- Cambriion en polycarbonate.

