

CONSTRUCTION G3	ACIER INOXYDABLE HUMIDE	CÉRAMIQUE SÈCHE	CÉRAMIQUE HUMIDE	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE	GLACE GIVRÉE	Test effectué par Satra le 14 août 2023 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2019 (Standard 0.30)
	0.78 0.79	0.89 0.92	0.73 0.69	0.33 0.32	0.30 0.31	

DRILLER A9300-11

Pointure : 3-16 & 8½-10½ Hauteur : 8"/20 cm

(Femme : 2 pointures plus petites) Largeur : WW

Couleur : Noir (11)

Poignée intégrée



METATECH
SYSTEM FLEX



- Tige de cuir pleine fleur 2 mm imperméable à triple coutures scellées avec poignées latérales intégrées pour faciliter l'enfilage.
- Protection métatarsienne interne flexible METATECH System Flex, certifiée CSA, protège le dessus et les côtés du pied.
- Doublure respirante en tissu à mailles avec traitement antimicrobien.
- Membrane imperméable et respirante Drylock II.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite.
- Semelle intérieure amovible faite de PU et de mousse mémoire offrant respirabilité, confort et une excellente absorption des chocs.
- Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de PU léger.
- Semelle de caoutchouc naturel 4Grip antidérapante sur les surfaces sèches, mouillées, huileuses et givrées.
- Talon Absorb+ antifatigue absorbant les chocs lors d'impact et améliorant l'adhérence.
- Talon à 90°.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.
- Insertions réfléchissantes haute visibilité et œillets faits de polymère.
- Cambrion en polycarbonate.



4GRIP

ABSORB+

drylock® Breathable
Waterproof II

METATECH
SYSTEM FLEX

