



ELITE CONSTRUCTION	ACIER INOXYDABLE HUMIDE	CÉRAMIQUE SÈCHE	CÉRAMIQUE HUMIDE	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE	Test effectué par Satra le 7 février 2022 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2019 (Standard 0.30)
	0.59 0.75	0.95 0.87	0.75 0.77	0.37 0.41	

ELITE S29089-11

Pointure : 4-14 & 8½-10½

Couleur : Noir (11)

Hauteur : 4.75"/12 cm

Largeur : W



- Tige de microfibre Chemtech imperméable aux coutures scellées, résistante au gras animal, au sang et à la plupart des produits chimiques.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite léger et non conducteur.
- Doublure en maille 3D ventilée et anti-transpirante avec traitement antimicrobien pour un contrôle optimal des odeurs.
- Semelle intérieure amovible Instant Comfort, faite de gel, PU et mousse mémoire.
- Embout protecteur antiéraflure en caoutchouc pour une durabilité accrue.
- Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de EVA léger et confortable.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.
- Cœilllets en polymère.



Chemtech

