

CONSTRUCTION G3 	ACIER INOXYDABLE HUMIDE <b>0.78</b> <b>0.79</b>	CÉRAMIQUE SÈCHE <b>0.89</b> <b>0.92</b>	CÉRAMIQUE HUMIDE <b>0.73</b> <b>0.69</b>	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE <b>0.33</b> <b>0.32</b>	GLACE GIVRÉE <b>0.30</b> <b>0.31</b>	Test effectué par Satra le <b>14 août 2023</b> Test de résistance au glissement : <b>EN ISO 13287 : 2019 (Standard 0.30)</b>
---------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### G3G A9211B-11

Pointure : 3-16 & 8½-10½

(Femme : 2 pointures plus petites)

Couleur : Noir (11)

Hauteur : 6"/15.2 cm

Largeur : WW



- Tige de cuir pleine fleur 2 mm imperméable à triple coutures scellées.
- Fil Nomex résistant au feu.
- Protection métatarsienne externe recouverte de cuir.
- Semelle intérieure amovible faite de PU et de mousse mémoire offrant respirabilité, confort et une excellente absorption des chocs.
- Semelle de caoutchouc naturel 4Grip antidérapante sur les surfaces sèches, mouillées, huileuses et givrées, résistante à l'usure et aux huiles.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite léger et non conducteur.
- Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de PU léger.
- Chaussant extra-large offrant espace et confort.
- Doublure respirante faite de Cambrelle, résistante à l'abrasion et avec traitement antimicrobien.
- Embout protecteur antiéraflure fait de PU pour une protection accrue.
- Cambrion en nylon.
- Cœilllets faits de polymère.
- Insertions réfléchissantes haute visibilité.
- Talon Absorb+, absorbant les chocs lors d'impacts et améliorant l'adhérence.
- Talon de 90°.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.



4GRIP

ABSORB+

Cambrelle®

H<sub>2</sub>O Seal

