

CONSTRUCTION G3 	ACIER INOXYDABLE HUMIDE 0.78 0.79	CÉRAMIQUE SÈCHE 0.89 0.92	CÉRAMIQUE HUMIDE 0.73 0.69	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE 0.33 0.32	GLACE GIVRÉE 0.30 0.31	Test effectué par Satra le 14 août 2023 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2019 (Standard 0.30)
---------------------	--	---	--	--	--	---

G3U A9260-12

Pointure : 3-16 & 8½-10½

(Femme : 2 pointures plus petites)

Couleur : Brun (12)

Hauteur : 8" / 20.4 cm

Largeur : WW

Poignée
intégrée



DOUBLURE
EN TISSU
À MAILLES

- Tige de cuir pleine fleur 2 mm imperméable à triple coutures scellées avec poignées latérales intégrées pour faciliter l'enfilage.
- Doublure respirante en tissu à mailles avec traitement antimicrobien.
- Membrane imperméable et respirante Drylock II.
- Isolation de Thinsulate 200 g entourant le pied.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite léger et non conducteur.
- Semelle intérieure amovible faite de PU et de mousse mémoire offrant respirabilité, confort et une excellente absorption des chocs.
- Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de PU léger.
- Semelle de caoutchouc naturel 4Grip antidérapante sur les surfaces sèches, mouillées, huileuses et givrées, résistante à l'usure et aux huiles.
- Embout protecteur antiéraflure fait de PU pour une protection accrue.
- Cambriion en polycarbonate de nylon.
- Œillets faits de polymère.
- Insertion réfléchissante haute visibilité.
- Chaussant extra-large offrant espace et confort.
- Talon Absorb+ antifatique absorbant les chocs lors d'impact et améliorant l'adhérence.
- Talon de 90°.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.



4Grip

ABSORB+

drylock® Breathable Waterproof II

