

CONSTRUCTION VECTOR	ACIER INOXYDABLE HUMIDE	CÉRAMIQUE SÈCHE	CÉRAMIQUE HUMIDE	GLACE GIVRÉE	Test effectué par Satra le 27 décembre 2017 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
	0.89 0.78	1.05 1.16	0.72 0.75	0.33 0.34	

MAGNETIC A9237-11

Pointure : 3-14 & 8½-10½ Hauteur : 8" / 20.4 cm
(Femme : 2 pointures plus petites) Largeur : W
Couleur : Noir (11)



- Tige de cuir pleine fleur 2 mm imperméable à triple coutures scellées.
- Doublure respirante avec traitement antimicrobien.
- Membrane imperméable et respirante Drylock II.
- Isolation de Thinsulate 400 g entourant le pied.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite léger et non conducteur.
- Semelle intérieure amovible faite de PU offrant respirabilité, confort et une excellente absorption des chocs.
- Semelle de caoutchouc naturel 4Grip, antidérapante sur les surfaces givrées.
- Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de PU léger.
- Embout protecteur antiéraflure fait de TPU pour une protection accrue.
- Chaussant large offrant espace et confort.
- Talon Absorb+ antifatigue absorbant les chocs lors d'impact et améliorant l'adhérence.
- Cambrion en polycarbonate de nylon.
- Cèilllets faits de polymère.
- Talon de 90°.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.


4GRIP
ABSORB+
drylock® II Breathable Waterproof
