

CONSTRUCTION OUTLAW	ACIER INOXYDABLE HUMIDE	CÉRAMIQUE SÈCHE	CÉRAMIQUE HUMIDE	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE	Test effectué par Satra le 19 décembre 2018 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
	0.72 0.69	1.06 0.98	0.68 0.70	0.35 0.31	

OUTLAW S29047-12

Pointure : 7-14 & 8½-10½

Hauteur : 6" / 15 cm

Couleur : Brun (12)

Largeur : W



- Tige de cuir pleine fleur imperméable à quadruple coutures scellées.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite.
- Doublure respirante et résistante à l'abrasion avec traitement antimicrobien.
- Membrane imperméable et respirante Drylock II.
- Isolation de Thinsulate 200 g entourant le pied.
- Semelle intérieure amovible Instant Comfort, faite de gel, PU et mousse mémoire.
- Embout protecteur antiéraflure fait de TPU pour une durabilité accrue.
- Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau d'EVA léger et confortable au talon.
- Construction cimentée et à trépointe Goodyear combinant la robustesse et la légèreté.
- Insertion réfléchissante haute visibilité.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.
- Œillets en polymère.
- Cambriion en polycarbonate.

