

CONSTRUCTION PROLITE 2.0 	ACIER INOXYDABLE HUMIDE 0.38 0.54	CÉRAMIQUE SÈCHE 0.53 0.51	CÉRAMIQUE HUMIDE 0.45 0.53	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE 0.35 0.45	Test effectué par Satra le 4 mai 2018 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
------------------------------	---	---------------------------------	----------------------------------	---	--

PROGRESS A9250-02

Pointure : 4-14 & 8½-10½ Hauteur : 8" / 20.4 cm

(Femme : 2 pointures plus petites) Largeur : W

Couleur : Brun (02)



- Tige de nubuck imperméable à triple coutures scellées et nylon enduit de PU.
- Doublure respirante faite de Taibrelle avec traitement antimicrobien.
- Membrane imperméable Drylock I.
- Embout de protection et semelle antiperforation d'acier.
- Semelle intérieure amovible moulée faite de PU et mousse latex antifatigue au talon.
- Semelle de PU légère et résistante aux huiles.
- Embout protecteur antiéraflure fait de TPU pour une protection accrue.
- Cambrion en acier.
- Œillets métalliques anticorrosion.
- Talon de 90°.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.



drylock® Waterproof



Taibrelle®

