

CONSTRUCTION PROLITE 2.0 	ACIER INOXYDABLE HUMIDE 0.38 0.54	CÉRAMIQUE SÈCHE 0.53 0.51	CÉRAMIQUE HUMIDE 0.45 0.53	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE 0.35 0.45	Test effectué par Satra le 4 mai 2018 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--	---

PROLADY A9233-11, 12

Pointure : 5-11 & 6½-9½

Couleur : Noir (11), Tan (12)

Hauteur : 5" / 12.7 cm

Largeur : W




- Tige de cuir 2 mm (A9233-11) ou nubuck (A9233-12).
- Doublure respirante en tissu à mailles avec traitement antimicrobien.
- Embout de protection et semelle antiperforation d'acier.
- Semelle intérieure amovible moulée faite de PU et mousse latex antifatique au talon.
- Semelle de PU légère et résistante aux huiles.
- Cambriion en acier.
- Œillets métalliques anticorrosion.
- Talon de 90°.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.



A9233-12

A9233-11



Motif floral à l'intérieur de la botte

