

CONSTRUCTION VECTOR 	ACIER INOXYDABLE HUMIDE 0.89 0.78	CÉRAMIQUE SÈCHE 1.05 1.16	CÉRAMIQUE HUMIDE 0.72 0.75	GLACE GIVRÉE 0.33 0.34	Test effectué par Satra le 27 décembre 2017 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
-------------------------	---	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---

THOR A9275-12

Pointure : 5-15 & 8½-10½

Couleur : Brun (12)

Hauteur : 8" / 20.4 cm

Largeur : W



- Tige de cuir pleine fleur 2 mm imperméable à triple coutures scellées.
- Doublure respirante en tissu à mailles avec traitement antimicrobien.
- Isolation de Thinsulate 200 g entourant le pied.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite léger et non conducteur.
- Semelle intérieure amovible faite de mousse de PU pour une excellente absorption des chocs et un confort prolongé.
- Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel 4Grip, antidérapante sur les surfaces givrées et d'un noyau de PU léger.
- Embout protecteur antiéraflure fait de TPU pour une protection accrue.
- Cambrion en polycarbonate de nylon.
- Talon Absorb+ antifatigue absorbant les chocs lors d'impact et améliorant l'adhérence.
- Talon de 90°.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.

