

CONSTRUCTION EDG 	ACIER INOXYDABLE HUMIDE 0.59 0.79	CÉRAMIQUE SÈCHE 1.04 1.02	CÉRAMIQUE HUMIDE 0.65 0.63	GLACE GIVRÉE 0.36 0.33	Test effectué par Satra le <b>15 mars 2018</b> Test de résistance au glissement : <b>EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)</b>
----------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---

## TITANIUM S22295-11

Pointure : 4-14 & 6½-10½ Hauteur : 14"/35.5 cm


(Femme : 2 pointures plus petites) Largeur : W

Couleur : Noir (11)



**WAL**  
TECHNOLOGY

**METATECH**  
SYSTEM 360°



- Tige de microfibre Chemtech imperméable de technologie WAL.
- Protection métatarsienne interne rigide METATECH System 360°, certifiée CSA, protège le dessus et les côtés du pied.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite.
- Semelle antitorsion de polypropylène intégrée à la semelle antiperforation.
- Doublure de Cambrelle respirante et résistante à l'abrasion avec traitement antimicrobien.
- Semelle intérieure amovible Instant Comfort, faite de gel, PU et mousse mémoire.
- Système de soutien à la cheville Lock-Fit Ankle Support System pour un confort accru et pour prévenir le pied de verser.
- Talon de 90°.
- Embout protecteur antiéraflure fait de PU pour une durabilité accrue.
- Semelle Vibram Fire & Ice à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de PU robuste et confortable.
- Ajustement au collet avec fermoir à barillet.

