

CONSTRUCTION RAPTOR	ACIER INOXYDABLE HUMIDE	CÉRAMIQUE SÈCHE	CÉRAMIQUE HUMIDE	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE	Test effectué par Satra le 12 mars 2019 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
	0.79 0.70	1.07 1.08	0.79 0.74	0.32 0.34	

911 S29000-11

Pointure : 4-14 & 3½, 8½-10½ Hauteur : 8" / 20 cm

(Femme : 2 pointures plus petites) Largeur : W

Couleur : Noir (11)



- Tige de cuir pleine fleur 2 mm imperméable et nylon 1860D enduit de PU aux coutures scellées.
- Fermeture éclair latérale YKK.
- Semelle antiperforation en composite léger et non conducteur.
- Semelle antitorsion de polypropylène intégrée à la semelle antiperforation.
- Doublure à mailles 3D ventilée et antitranspirante avec traitement antimicrobien assurant le contrôle des odeurs.
- Membrane imperméable, respirante et résistante aux agents pathogènes Drylock III.
- Semelle intérieure amovible Instant Comfort, faite de gel, PU et mousse mémoire.
- Semelle Vibram TC4+ à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de PU léger et confortable.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.
- Cèllets et système de laçage rapide en métal anticorrosion.

drylock III Bloodborne pathogen
Breathable
Waterproof

vibram TC4+

