

CONSTRUCTION BLACKSMITH	ACIER INOXYDABLE HUMIDE	CÉRAMIQUE SÈCHE	CÉRAMIQUE HUMIDE	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILLEUSE	Test effectué par Satra le 15 novembre 2019 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
	0.60 0.69	1.14 1.13	0.63 0.58	0.27 0.28	

BLACKSMITH

S29057-12

Pointure : 5-15 & 8½-10½

Hauteur : 8" / 20 cm

Couleur : Brun (12)

Largeur : W



- Tige de cuir pleine fleur imperméable à triple coutures scellées avec poignées intégrées au collet pour faciliter l'enfilage.
- Embout de protection en acier et semelle antiperforation en composite léger et non conducteur.
- Doublure respirante et résistante à l'abrasion avec traitement antimicrobien.
- Membrane imperméable et respirante Sympatex, résistante aux agents pathogènes.
- Isolation de Thinsulate 200 g entourant le pied.
- Semelle intérieure amovible Instant Comfort, faite de gel, PU et mousse mémoire.
- Cambrion en acier.
- Embout protecteur antiéraflure ultrarésistant fait de caoutchouc naturel pour une durabilité accrue.
- Semelle Vibram Megagrip Pro double densité faite d'un noyau d'EVA et de caoutchouc naturel résistant à l'huile et offrant un haut niveau d'adhérence sur les surfaces mouillées.
- Semelle trépointe GoodYear.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.
- Œillets en métal anticorrosion.



sympatex®

