



CONSTRUCTION M-05 	ACIER INOXYDABLE HUMIDE 0.69 0.71	CÉRAMIQUE SÈCHE 0.70 0.73	CÉRAMIQUE HUMIDE 0.51 0.50	Test effectué par Satra le 27 septembre 2023 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2019 (Standard 0.30)
--	--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--

S558 PFS558-60, 64, 65, 66, 68, 69

Pointure : 5-12 & 5½-9½

Hauteur : 8" / 20 cm

Couleur : Framboise (60)

Largeur : M

Rouge (64), Kaki (65)

Marine (66), Charbon (68)

Rose (69)

- Tige en cuir nubuck.
- Semelle en PU double densité.
- Doublure respirante et résistante à l'abrasion avec traitement antimicrobien.
- Embout protecteur antiéraflure fait de PU pour une protection accrue.
- Fermeture YKK sur côté intérieur.
- Semelle intérieure amovible faite de PU, antibactérienne et absorbant les chocs pour un confort prolongé.
- Renfort d'usure au talon intérieur.
- Embout de protection et semelle antiperforation en acier.
- 615 g / 1.4 lb par botte.



PFS558-68



PFS558-60



PFS558-66



PFS558-65



PFS558-69



PFS558-64

