

CONSTRUCTION G3 	ACIER INOXYDABLE HUMIDE 0.78 0.79	CÉRAMIQUE SÈCHE 0.89 0.92	CÉRAMIQUE HUMIDE 0.73 0.69	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE 0.33 0.32	GLACE GIVRÉE 0.30 0.31	Test effectué par Satra le 14 août 2023 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2019 (Standard 0.30)
---------------------	--	---	--	--	--	---

CRUSHER A9302-11

Pointure : 3-16 & 8½-10½

Hauteur : 8"/20 cm

(Femme : 2 pointures plus petites)

Taille : WW

Couleur : Noir (11)

Poignée
intégrée



METATECH
SYSTEM FLEX



- Tige de cuir pleine fleur 2 mm imperméable à triple coutures scellées avec poignées latérales intégrées pour faciliter l'enfilage.
- Protection métatarsienne interne flexible METATECH System Flex, certifiée CSA, protège le dessus et les côtés du pied.
- Doublure respirante en tissu à mailles avec traitement antimicrobien.
- Membrane imperméable respirante Drylock II.
- 600 g de Thinsulate entourant le pied.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite.
- Semelle intérieure amovible de PU et mousse mémoire offrant respirabilité, confort et absorption des chocs.
- Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de PU léger.
- Semelle de caoutchouc naturel 4Grip antidérapante sur surfaces sèches, mouillées, huileuses et givrées.
- Talon Absorb+ antifatique absorbant les chocs lors d'impact et améliorant l'adhérence.
- Talon à 90°.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.
- Insertions réfléchissantes haute visibilité et œillets faits de polymère.
- Cambriion en polycarbonate.



4GRIP

ABSORB+

drylock®
Breathable
Waterproof

METATECH
SYSTEM FLEX

