

CONSTRUCTION G3 	ACIER INOXYDABLE HUMIDE <b>0.78</b> <b>0.79</b>	CÉRAMIQUE SÈCHE <b>0.89</b> <b>0.92</b>	CÉRAMIQUE HUMIDE <b>0.73</b> <b>0.69</b>	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE <b>0.33</b> <b>0.32</b>	GLACE GIVRÉE <b>0.30</b> <b>0.31</b>	Test effectué par Satra le <b>14 août 2023</b> Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2019 (Standard 0.30)
---------------------	--	---	--	--	--	--

## DOZER A9301-11

Pointure : 3-16 & 8½-10½ Hauteur : 6" / 15.2 cm

(Femme : 2 pointures plus petites) Largeur : WW

Couleur : Noir (11)



- Tige de cuir pleine fleur 2 mm imperméable à triple coutures scellées.
- Protection métatarsienne interne flexible METATECH System Flex, certifiée CSA, protège le dessus et les côtés du pied.
- Doublure respirante en tissu à mailles avec traitement antimicrobien.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite.
- Semelle intérieure amovible faite de PU et de mousse mémoire offrant respirabilité, confort et excellente absorption des chocs.
- Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de PU léger.
- Semelle de caoutchouc naturel 4Grip antidérapante sur les surfaces sèches, mouillées, huileuses et givrées.
- Talon Absorb+ antifatigue, absorbant les chocs lors de l'impact et améliorant l'adhérence.
- Talon à 90°.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.
- Insertions réfléchissantes haute visibilité.
- Cèllets faits de polymère.
- Cambrion en polycarbonate.



4GRIP

ABSORB+

METATECH  
SYSTEM FLEX

