

CONSTRUCTION GW9 	ACIER INOXYDABLE HUMIDE 0.77 0.77	CÉRAMIQUE SÈCHE 1.10 0.94	CÉRAMIQUE HUMIDE 0.56 0.55	GLACE GIVRÉE 0.32 0.39	Test effectué par Satra le 28 décembre 2017 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
----------------------	---	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---

DUNCAN II S21999-11

Pointure : 5-14 & 8½-10½ Hauteur : 8"/20 cm

(Femme : 2 pointures plus petites) Largeur : W

Couleur : Noir (11)



- Tige de cuir pleine fleur imperméable aux coutures scellées.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite.
- Doublure respirante et résistante à l'abrasion avec traitement antimicrobien.
- Membrane imperméable et respirante Sympatex, résistante aux agents pathogènes.
- Isolation de Thinsulate 200 g entourant le pied.
- Semelle intérieure amovible Instant Comfort, faite de gel, PU et mousse mémoire.
- Talon de 90°.
- Embout protecteur antiéraflure ultrarésistant fait de caoutchouc naturel pour une durabilité accrue.
- Semelle à trépointe Vibram Fire & Ice en caoutchouc naturel Goodyear.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.
- Œillets en polymère.
- Cambrion en polycarbonate.

