

CONSTRUCTION G3 	ACIER INOXYDABLE HUMIDE 0.78 0.79	CÉRAMIQUE SÈCHE 0.89 0.92	CÉRAMIQUE HUMIDE 0.73 0.69	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE 0.33 0.32	GLACE GIVRÉE 0.30 0.31	Test effectué par Satra le 14 août 2023 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2019 (Standard 0.30)
---------------------	--	---	--	--	--	---

G3M A9058B-11, 12

Pointure : 3-16 & 8½-10½

(Femme : 2 pointures plus petites)

Couleur : Noir (11), Tan (12)

Hauteur : 8" / 20.4 cm

Largeur : WW



A9058B-12

A9058B-11

- Tige de cuir pleine fleur 2 mm (A9058B-11) ou nubuck (A9058B-12) imperméable à triple coutures scellées.
- Doublure respirante faite de Cambrelle, résistante à l'abrasion et avec traitement antimicrobien.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite léger et non conducteur.
- Semelle intérieure amovible faite de PU et de mousse mémoire offrant respirabilité, confort et une excellente absorption des chocs.
- Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de PU léger.
- Semelle de caoutchouc naturel 4Grip antidérapante sur les surfaces sèches, mouillées, huileuses et givrées, résistante à l'usure et aux huiles.
- Embout protecteur antiéraflure fait de PU pour une protection accrue.
- Cambrion en polycarbonate de nylon.
- Cèllets faits de polymère.
- Chaussant extra-large offrant espace et confort.
- Talon Absorb+, absorbant les chocs lors d'impacts et améliorant l'adhérence.
- Talon de 90°.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.
- Insertions réfléchissantes haute visibilité.



4GRIP



ABSORB+



Cambrelle®



H₂O Seal

