

CONSTRUCTION BERING	ACIER INOXYDABLE HUMIDE	CÉRAMIQUE SÈCHE	CÉRAMIQUE HUMIDE	CÉRAMIQUE HUILEUSE & HUMIDE	Test effectué par Satra le 14 mars 2023 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2019 (Standard 0.30)
	0.62 0.61	0.75 0.74	0.43 0.35	0.27 0.26	

GOLDEN S41540-11, 17

Pointure : 3-16*

Couleur : Noir (11), Orange (17)

*Nouvelles pointures : 3, 15 & 16

Hauteur : 15" / 38 cm

Largeur : M

Poids : 3.20 LB



ANNEAU D'ACCROCHAGE POUR LE SÉCHAGE DE LA BOTTE

- Botte de PU légère et imperméable conçue avec une formulation augmentant sa résistance à l'abrasion, aux déchirures ainsi qu'aux huiles et aux acides.
- Protection métatarsienne interne rigide METATECH System Plus certifiée CSA, protège le dessus et les côtés du pied.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite.
- Semelle antitorsion de polypropylène intégrée à la semelle antiperforation.
- Doublure avec traitement antimicrobien.
- Semelle intérieure amovible moulée faite de mousse de PU pour un confort prolongé.
- Talon de 90°.
- Semelle de PU adhérente, stable et formulée spécifiquement pour avoir une résistance supérieure à l'abrasion et aux déchirures.
- Cœillet sur le côté intérieur de la tige permettant d'accrocher et de faciliter le séchage de la botte.
- Bas Neo Sox isolant et respirant inclus avec la botte.



METATECH SYSTEM PLUS



S41540-17

S41540-11