

|                      |   |   |  |   |   |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| CONSTRUCTION V4K<br> | ACIER INOXYDABLE<br>HUMIDE<br><b>0.77</b> <b>0.84</b> | CÉRAMIQUE<br>SÈCHE<br><b>1.09</b> <b>0.64</b> | CÉRAMIQUE<br>HUMIDE<br><b>0.75</b> <b>0.46</b> | CÉRAMIQUE<br>HUILEUSE & HUMIDE<br><b>0.28</b> <b>0.31</b> | Test effectué par Satra le<br><b>22 novembre 2017</b><br>Test de résistance au glissement :<br><b>EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)</b> |
|----------------------|---|---|--|---|---|

## HARDROCK S22006-11

Pointure : 4-14 & 8½-10½      Hauteur : 10" / 25 cm  
 (Femme : 2 pointures plus petites)      Largeur : W  
 Couleur : Noir (11)



**METATECH**  
SYSTEM 360°

- Tige de cuir pleine fleur imperméable aux coutures scellées.
- Protection métatarsienne interne rigide METATECH System 360°, certifiée CSA, protège le dessus et les côtés du pied.
- Embout de protection en acier et semelle antiperforation en composite léger et non conducteur.
- Doublure de Cambrelle respirante et résistante à l'abrasion avec traitement antimicrobien.
- Membrane imperméable et respirante Sympatex, résistante aux agents pathogènes.
- Isolation de Thinsulate 200 g entourant le pied.
- Semelle intérieure amovible Instant Comfort, faite de gel, PU et mousse mémoire.
- Talon de 90°.
- Embout protecteur antiéraflure fait de PU pour une durabilité accrue.
- Semelle Vibram à double densité faite de caoutchouc naturel TC4+ et d'un noyau de PU robuste et confortable.
- Fil Nomex résistant au feu.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.
- Cèllets et système de laçage rapide en métal.
- Tige en polycarbonate.
- Coupe norvégienne.

