

CONSTRUCTION GEN6	ACIER INOXYDABLE HUMIDE	CÉRAMIQUE SÈCHE	CÉRAMIQUE HUMIDE	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE	Test effectué par Satra le <b>22 novembre 2017</b> Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
	0.53 0.67	0.87 0.91	0.60 0.63	0.23 0.26	

## MORGAN S21991-02, 11

Pointure : 5-14 & 8½-10½ Hauteur : 8" / 20 cm

(Femme : 2 pointures plus petites) Largeur : W

Couleur : Brun (02), Noir (11)



S21991-11

S21991-02

- Tige de cuir pleine fleur imperméable aux coutures scellées avec le procédé H<sub>2</sub>O Seal.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite.
- Doublure de Cambrelle respirante et résistante à l'abrasion avec traitement antimicrobien.
- Semelle intérieure amovible Instant Comfort, faite de gel, PU et mousse mémoire.
- Talon de 90°.
- Embout protecteur antiéraflure fait de PU pour une durabilité accrue.
- Semelle Vibram TC4+ à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de PU léger et confortable.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.
- Coupe norvégienne.
- Œillets en polymère.
- Cambrion en polycarbonate.

