

CONSTRUCTION PROLITE 2.0 	ACIER INOXYDABLE HUMIDE 0.38 0.54	CÉRAMIQUE SÈCHE 0.53 0.51	CÉRAMIQUE HUMIDE 0.45 0.53	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE 0.35 0.45	Test effectué par Satra le 4 mai 2018 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--	---

PRO6 A9282-11 PROTECTOR

A9052-11

Pointure : 3-17 & 8½-10½

Hauteur : 4.75" / 12 cm (A9052)

(Femme : 2 pointures plus petites)

6" / 15.2 cm (A9282)

Couleur : Noir (11)

Largeur : W



PROTECTOR A9052-11



PRO6 A9282-11

- Tige de cuir pleine fleur 2 mm imperméable.
- Doublure respirante et résistante à l'abrasion avec traitement antimicrobien.
- Embout de protection et semelle antiperforation d'acier.
- Semelle intérieure amovible moulée faite de PU et mousse latex antifatique au talon.
- Semelle de PU légère et résistante aux huiles.
- Embout protecteur antiéraflure fait de PU pour une protection accrue (A9282).
- Cambriion en acier.
- Œillets métalliques anticorrosion.
- Talon de 90°.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.

