

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| CONSTRUCTION PROLITE 2.0 | ACIER INOXYDABLE HUMIDE 0.38 0.54 | CÉRAMIQUE SÈCHE 0.53 0.51 | CÉRAMIQUE HUMIDE 0.45 0.53 | CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE 0.35 0.45 | Test effectué par Satra le 4 mai 2018 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30) |
| | | | | | |

PROFILE A9265-11, 12

Pointure : 3-14 & 8½-10½ Hauteur : 6" / 15.2 cm

(Femme : 2 pointures plus petites) Largeur : W

Couleur : Noir (11), Marron (12)

- Tige de cuir pleine fleur 2 mm imperméable à triple coutures scellées avec le procédé H₂O Seal.
- Doublure en maille 3D ventilée et anti-transpirante avec traitement antimicrobien pour un contrôle optimal des odeurs.
- Embout de protection et semelle antiperforation d'acier.
- Semelle intérieure amovible moulée faite de PU et mousse latex antifatigue au talon.
- Semelle de PU légère et résistante aux huiles.
- Cambriion en acier.
- Talon de 90°.
- Conception facilitant l'enfilage.



A9265-11

A9265-12

