

CONSTRUCTION PROLITE 3.0 	ACIER INOXYDABLE HUMIDE 0.72 0.77	CÉRAMIQUE SÈCHE 0.88 0.96	CÉRAMIQUE HUMIDE 0.59 0.68	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE 0.27 0.31	Test effectué par Satra le 30 octobre 2019 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
------------------------------	---	---	--	---	---

PROGUM A9270-11

Pointure : 3-17 & 7½-10½ Hauteur : 8"/20.4 cm

(Femme : 2 pointures plus petites) Largeur : W

Couleur : Noir (11)



- Tige de cuir pleine fleur 2 mm imperméable à triple coutures scellées avec le procédé H₂O Seal.
- Doublure respirante en tissu à mailles avec traitement antimicrobien.
- Isolation de Thinsulate 200 g entourant le pied.
- Embout de protection et semelle antiperforation d'acier.
- Semelle intérieure amovible moulée faite de PU et mousse latex antifatigue au talon.
- Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de PU léger.
- Cœllets faits de polymère.
- Talon de 90°.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.

